

基本仕様		
モデル名	SATOC ST308R	SATOC ST312R
印字方式	感熱方式／熱転写方式 兼用	
ヘッド密度（解像度）	8dot/mm (203dpi)	12dot/mm (305dpi)
印字速度	最大 250 mm／秒 （10インチ／秒） 注）印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。	
印字有効エリア	最大 長さ240mm×幅80mm	
用紙サイズ（台紙サイズ）	タグ 連続発行時・カット時：長さ25～240mm 幅32～83mm ラベル 連続発行時：長さ16～237mm（19～240mm） 幅22～80mm（25～83mm） カット時：長さ22～237mm（25～240mm） 幅22～80mm（25～83mm）	
用紙種類／用紙形態	当社指定ロール紙のご使用をお願いします。	
用紙厚	タグ 0.157 ～ 0.33mm、 ラベル 0.14 ～ 0.265mm	
標準搭載フォント	X1：20×50dot（英数字、記号、カナ）、X2：8×12dot（英数字、記号、カナ）、X3：13×21dot（英数字、記号、カナ）	
	WB：18×30dot（英数字、記号、カナ）、WL：28×52dot（英数字、記号、カナ）、X70：32×48dot（数字、"\$、-、"）斜体、X71：40×60dot（数字、"\$、-、"）斜体 X72：48×72dot（数字、"\$、-、"）斜体、X73：64×96dot（数字、"\$、-、"）斜体、X74：32×48dot（数字、"\$、-、"）標準、X75：40×60dot（数字、"\$、-、"）標準 X76：48×72dot（数字、"\$、-、"）標準、X77：64×96dot（数字、"\$、-、"）標準	
	OCR-A：15×22dot（英数字、記号）、OCR-B：20×24dot（英数字、記号）	OCR-A：22×33dot（英数字、記号）、OCR-B：30×36dot（英数字、記号）
	漢字：16×16dot、24X24dot（JISX0208）（角ゴシック体/明朝体選択可）	
	ラスタイザフォント：CG Times（英数字、記号）、CG Triumvirate（英数字、記号）、HGゴシック、HG明朝	
	アウトラインフォント：英数字、記号、カナ、漢字	
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128（UCC/EAN128）、CODABAR（NW-7）、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar（RSS）、カスタマバーコード	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXコード、GS1データマトリックス（ECC200）	
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite ※GS1 DataBarはRSSのことです。	
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、通番機能、フォームオーバレイ機能、罫線機能、白黒反転機能、フォーマット登録機能、外字登録機能、仕分けマーク機能、自動給紙機能、排出カット機能、アイテムカット機能	
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、リボンエンド検出、ヘッドオープン、リッドラッチオープン、スタックフル（スタックオプション接続時）、巻取りフル（巻取機オプション接続時）	
環境条件（温度／湿度）	使用環境：5～40℃/30～80％RH（但し、結露なきこと） 保存環境：-5～60℃/30～90％RH（但し、結露なきこと）	
ノイズ規格	VCCI ClassB	
電源仕様／消費電力	AC100V～240V±10％／ピーク時：132W 134VA（印字率30％）、待機時：20W 22VA	
寸法／重量	幅284mm×奥行き552mm×高さ300mm／16.2kg	
インターフェース	標準：Key-Bo用専用コネクタ、外部入出力信号（EXT） 通信インターフェース：IEEE1284、RS-232C、USB、LAN、無線LAN（左記より1種類選択）	
添付ケーブル	選択された通信インターフェースのケーブルを添付（LAN、無線LANは除く）	
オプション	大型スタッカ、小型スタッカ、ラベル巻取機、簡易入力装置Key-Bo、リボンセット、RFID仕様：UHF帯、HF帯、μチップ仕様（左記より1機種選択）※工場出荷オプション	
対応ドライバ	Windows2000/XP/Server2003/Vista 32ビット版 日本語版 ※64ビット版OSには対応していません。	

ラベル・タグレイアウト作成・発行ソフトウェア

Multi LABELIST® V4 シリーズ

●文字、バーコード、グラフィック、罫線など用途に応じた様々なパーツを使用し、容易にレイアウト作成が可能です。

●GS1 DataBar（RSS）、QRコードなど様々なコード種に対応しています。

●画面やメッセージを英語化することができ、更に海外モデルのプリンタにも対応しています。



サトーの LABEL-IDENTITI は、Internet を活用したラベル発行を実現します。

LABEL-IDENTITI®

SATO ASP PROJECT

インターネット環境にあるパソコンにプリンタを接続するだけでサービス登録企業の全ての値札発行ソフトを定額でご利用いただけます。

http://www.label-identiti.jp

ブラウザ経由でPDラベル・値札をダイレクト発行

インターネット

サプライ Web 発注

ラベル発行サービス

インフォメーションサービス

純正サプライがシステムの安定稼働を実現します。

サトーは、ラベルプリンタの豊富なノウハウから、機器とサプライ製品のベストマッチを図った安心のシステムをお客様にご提供しています。

サトー製プリンタには、純正サプライのご使用をお願いします。

★製品を安心してご使用いただくために（保守契約のご案内）

保守契約は定額料金で予防保守と出張保守サービスを行います。保守契約料金には技術料、部品代（消耗部品含む）、出張料が含まれます。

* 機器購入時同時契約＋複数年契約の場合は特典があります。詳しくは、弊社担当営業までお問い合わせください。



TC（テレ・コミュニケーション）センター

お客様の気持ちにお応えするテレホンサービスです。消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーターがお客様をフルサポートいたします。



アフターフォロー体制

— 万が一トラブルが発生したら —

全国37カ所のサポートセンターが迅速に対応します。

●札幌サポートセンター

●札幌サポートセンター

●札幌サポートセンター

●仙台サポートセンター

●盛岡サポートセンター

●大宮サポートセンター

●大宮サポートセンター

●前橋サポートセンター

●新潟サポートセンター

●宇都宮サポートセンター

●千葉サポートセンター

●水戸サポートセンター

●柏サポートセンター

●渋谷サポートセンター

●江東サポートセンター

●八王子サポートセンター

●横浜サポートセンター

●静岡サポートセンター

●浜松サポートセンター

●名古屋サポートセンター

●松本サポートセンター

●津サポートセンター

●金沢サポートセンター

●京都サポートセンター

●大阪サポートセンター

●奈良サポートセンター

●京都サポートセンター

●神戸サポートセンター

●広島サポートセンター

●岡山サポートセンター

●米子サポートセンター

●高松サポートセンター

●松山サポートセンター

●福岡サポートセンター

●熊本サポートセンター

●鹿児島サポートセンター

●那覇サポートセンター

株式会社 サトー

お問い合わせ先 フリーダイヤル ☎0120-090310

【ホームページ】 <http://www.sato.co.jp> 受付時間：月～金 9:00～17:45 ※土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く

営業本部 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目9番10号 プロプラザ21

札幌支店 ☎011(702)4111

函館営業所 ☎0138(51)1102

仙台支店 ☎022(772)5011

盛岡営業所 ☎019(659)2011

郡山営業所 ☎024(925)5888

大宮支店 ☎048(689)0062

営業1部 ☎048(689)0062

営業2部 ☎048(689)0061

前橋営業所 ☎027(223)6431

新潟営業所 ☎025(287)3101

宇都宮営業所 ☎028(647)5811

千葉支店 ☎043(214)5505

水戸営業所 ☎029(240)0330

東京支店 ☎03(5449)3451

営業1部 ☎03(5449)3453

営業2部 ☎03(5449)3452

カード営業部 ☎03(5449)3408

八王子支店 ☎042(631)3100

横浜支店 ☎045(547)3100

静岡支店 ☎054(280)5660

浜松営業所 ☎053(441)2500

名古屋支店 ☎052(523)8510

営業1部 ☎052(523)8520

営業2部 ☎052(523)8503

松本営業所 ☎0263(28)8180

金沢支店 ☎076(237)1310

京都支店 ☎075(604)6111

大阪支店 ☎06(6369)5050

営業1部 ☎06(6369)5070

営業2部 ☎06(6369)5060

神戸支店 ☎078(802)2871

広島支店 ☎082(870)7100

岡山営業所 ☎086(805)3310

米子営業所 ☎0859(31)3100

高松支店 ☎087(833)0141

松山営業所 ☎089(921)0151

福岡支店 ☎092(626)1311

営業1部 ☎092(626)1313

営業2部 ☎096(381)0310

鹿児島営業所 ☎099(210)2511

那覇営業所 ☎098(852)1811

このカタログの記載内容は2009年2月現在のものです。

■製品改良のためお断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。



5-92-01283-1

===== お問い合わせ・ご購入は当社で =====

KS

株式会社 ケイエス

598-0024 大阪府泉佐野市上之郷2260の3

TEL 072-468-0296 FAX 072-496-8296

E-mail shop@ks-c.biz E-mail shop@point-card.biz



DCS & Labeling Worldwide

SATOC®

ST300R シリーズ

タグもラベルもこの1台で発行可能

www.sato.co.jp

09.02.10.08 (NX/KY)

使いやすさと操作性に優れた新機能が満載

ブランドタグ・値札

タグ発行のスタンダード!

ブランドタグのデザインから製造まで、トータルでご提供します。

- 203dpi (ST308R) と305dpi (ST312R) の鮮明な印字。
- 最大250mm/秒の高速印字を実現。



・印刷版のつなぎ目がないタグ
・ラミネート加工
・箔押し加工、など
様々な加工もOK!

大型操作パネル



見やすい大型LCDパネルで操作性が向上。

自動給紙機能



タグの先端を挿入するだけで自動で印字開始位置までセット。1枚目からムダなく印字可能。

リボンコアレス巻取り



リボン巻取りはコアレス(支管不要)。巻取り後は支管との分別不要、そのまま廃棄。

タグの取り出し機能



タグストッパが斜めに傾き、タグが取り出しやすくなりました。

充実のオプション

小型タグスタッカ
値札用



長さ80mm×幅80mm以内のタグのスタックが可能。

大型タグスタッカ
ブランドタグ用




長さ150mm×幅83mm以内の大型タグのスタックが可能。

ラベル巻取り機
ラベル用



発行されたラベルを、自動巻取り。

簡易入力装置
KeyBo



簡易入力装置「Key-Bo」を使うと、スタンドアロンの運用も可能。

※いずれもスタックフル、巻取りフル検出自動停止機能付き。

タグ・ラベルのより幅広い運用をご提案

SATOC OFFシール

衣料タグ用値下げラベル

見やすく、機能的な値下げラベルです。

- プリンタ印字だから、セール期間や値下げ表示(%)の変更が容易で、必要な時に必要な枚数だけ、ムダなく発行します。
- 透明PET素材を使用。丈夫でタグのデザインも損ないません。
- カラー印字で値下げ情報を見やすく表示します。
- 貼替え(不正)防止用のタンパープルーフ®を採用しています。
- セール期間が終了したら、ミシン目から切り離して元の運用に戻すことも可能です。
- 見やすく、かつ目立つので、POP効果があります。



RFID (ICタグ・ラベル)

より手軽に、作業の生産性が向上

UHF帯、HF帯、μチップ仕様、3種類をリリース。

サトーは、RFIDラベルプリンタからICタグ・ラベルのサプライを自社生産。加えて、RFIDモジュール、インレット、リーダライタなど、RFIDの最新技術を提供する企業と、ワールドワイドにパートナーシップを結び、お客様に最適なソリューションをご提供します。



RFIDだからできること… サトーはご提案します。

■ICタグ入り値札・ブランド札



ICタグ入り値札の運用として、ビニールケースを利用することで使い回しを可能にします。ICタグは表面が隠れていても認識できます。

■宝飾タグ



宝飾、時計、貴金属等の管理にICタグを活用します。貼り合わせて折り込み、小型化を実現します。

■販売支援

- ・商品在庫管理
- ・催事等、貸し出し管理
- ・盗難防止



ICタグを活用して、様々な販売支援に応用可能です。(柄やサイズの在庫状況確認など)

■入・出荷、返品管理

- ・在庫管理



ICタグ入り値札を活用して、入出荷管理、返品管理を行います。バーコードに比べて、表面が隠れて見えなくてもICタグは認識できます。重ねた状態で一括読取りが可能です。

現場に優しい省エネ設計

消費電力を削減します

省エネ設計

従来機に比べ、消費電力を7.7%削減しました(当社比)。1年でCO₂を12kg削減(杉の木約1本分に相当)。
算出方法:1日8時間通電、30%印字でタグ2巻を発行。LCDバックライト消灯設定はなし。年間240日稼働で計算。

LCDのバックライト消灯機能

設定した時間中プリンタの操作が行われない状態が続いたときに、LCDのバックライトを消灯して、消費電力を節減します。0分～15分の間で、分単位の設定が可能(0分設定は常時点灯)。バックライトのみの消灯で、LCDに表示中のメッセージは消去されません。

