

BARTRONICS® **RT308R**

RoHS対応

欧州RoHS(特定有害物質の
使用制限)指令に適合

タグもラベルもこの1台で



オンラインプリンタとして



- 豊富なインターフェイスで機能性アップ (IEEE1284、RS-232C、USB、LAN)
- プリンタドライバ対応で操作性アップ (Windows 2000/XP/Server2003/Vista)
- サトーのASPサービス「LABEL-IDENTITI®」に対応

※インターネットを活用した値札発行サービス。

スタンドアロンプリンタとして




「パソコンをそばに置くスペースがない」
そんな時にも簡易入力装置Key-Bo®を使ってらくらく発行

Key-Bo®の特長

- 軽量・小型のコンパクト設計
- 携帯電話と同じキー配列・入力方式を採用
- 印字レイアウト・データはKey-Bo®ツールで
簡単設計・簡単登録、一元管理
- SDカードで簡単にデータ移行



Key-Bo® ※オプション



基本仕様

パートロニクス RT308R	
印字方式	感熱方式／熱転写方式 兼用
ヘッド密度(解像度)	8本/mm (203dpi)
印字速度	最大125mm/秒 注) 印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び、印字レイアウトによって異なります。
印字有効エリア	最大 幅80mm×長さ181mm
用紙サイズ (合紙サイズ)	タグ 標準時・カット時: 幅32~80mm 長さ25~181mm
	ラベル 標準時: 幅29~77mm (32~80mm) 長さ16~178mm (19~181mm)
	カット時: 幅29~77mm (32~80mm) 長さ22~178mm (25~181mm)
	ティアオフ時: 幅29~77mm (32~80mm) 長さ22~178mm (25~181mm)
用紙種類/紙厚	ハクリ時: 幅29~77mm (32~80mm) 長さ22~178mm (25~181mm)
	当社指定ロール紙/紙厚: タグ 0.16~0.28mm、ラベル 0.0/0.265mm
	X1: 20×50dot (英数・記号・カナ) X2: 8×20dot (英数・記号・カナ) X3: 13×21dot (英数・記号・カナ)
	WB: 18×30dot (英数・記号・カナ) WL: 28×52dot (英数・記号・カナ)
内蔵フォント	X70: 32×48dot (数字・“\$¥—,”) 斜体 X71: 40×60dot (数字・“\$¥—,”) 斜体 X72: 48×72dot (数字・“\$¥—,”) 斜体
	X73: 64×96dot (数字・“\$¥—,”) 斜体 X74: 32×48dot (数字・“\$¥—,”) X75: 40×60dot (数字・“\$¥—,”)
	X76: 48×72dot (数字・“\$¥—,”) X77: 64×96dot (数字・“\$¥—,”) OCR-A、OCR-B
	漢字: 16×16dot、24×24dot (JIS第一・第二水準) アウトラインフォント: 英数・記号・カナ
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128 (UCC/EAN128)、CODABAR (NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar (RSS)、カスタムバーコード
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1 データマトリックス (ECC 200)
合成シンボル	GS1 DataBar Expanded Composite, GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Stacked Composite, GS1 DataBar Stacked Omni-Directional Composite, GS1 DataBar Truncated Composite
各種機能	ステータス返送機能、グラフィック登録・印字機能、連番印字機能、フォームオーバーレイ機能、罫線印字機能、白黒反転印字機能、フォーマット登録機能、外字登録機能
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ヘッドオープン、ペーパーエンド、リボンエンド
環境条件 (温度/湿度)	使用環境: 5~40℃/30~80% (但し、結露なきこと) 保存環境: -5~60℃/30~90% (但し、結露なきこと)
ノイズ規格	VCCI ClassB
入力電圧/消費電力	AC100—240V±10% / ピーク時: 104W 107VA (印字率30%)、待機時: 24W 26VA
本体寸法/重量	幅211mm×奥行き350mm×高さ240mm/約8kg
インターフェイス	Key-Bo専用用コネクタ、外部入出力信号 (EXT)
添付ケーブル	オプションインターフェイス: IEEE1284、RS-232C、USB、LAN、(左記より1種類選択)
オプション	簡易入力装置 Key-Boe、カットユニット (CTR300)、ハクリユニット (DSD300R)、簡易スタッカ (STD300R)、外部巻取ユニット (RWD300R)、外部巻取機 (RW350)
対応ドライバ	Windows2000/XP/Server2003/Vista

オプション

簡易入力装置 Key-Bo®



ハクリユニット DSD300R

台紙から一枚ずつラベルを剥がして発行。わずらわしい剥離作業の手間を解消。



カットユニット CTR300

ロール状のタグ・ラベルをきれいにカット。



簡易スタッカ STD300R

カットユニットに取付け、カットされたタグをきれいに積み上げます。



外部巻取ユニット RWD300R

印字したラベルを自動的に巻取ります。シールラベラーにセットして、貼付け作業を効率化。



外部巻取機 RW350

ラベルの大量発行時の巻取りに。



税込 ¥12,600
(原価税 ¥12,000)

2013250085923
2880000120008
ハクリ機 RT308R

〈値札〉

123 123456-01
1234-56-78
1 49 12345 67890 4
税込 ¥10,000

〈値札〉

9/12~9/18
30%OFF

〈OFFシール〉

小売店販売行にサトーのASPサービス

LABEL-IDENTITI

インターネット環境にあるパソコンにプリンタを接続するだけでサービス登録企業の全ての値札発行ソフトを定額でご利用いただけます。
<http://www.label-identiti.jp>

タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフト

Multi LABELIST.V4 シリーズ

簡単ウィザード、データベース接続など豊富な機能で、レイアウト設計から発行までを効率化。発行専用のMulti LABELIST@V4 liteもご用意。

純正サプライがシステムの安定稼働を保証します。

サトーは、ラベルプリンタの豊富なノウハウから、機器とサプライ製品のベストマッチを図った安心のシステムをお客様にご提供しています。

サトー製プリンタには、純正サプライのご使用をお願いします。



TC (テレ・コミュニケーション) センター

お客様の気持ちにお応えするテレホンサービスです。消耗品の受注・お困りから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーションがお客様をフルサポートいたします。



アフターフォロー体制 一万がトラブルが発生したら 全国36カ所のサポートセンターが迅速に対応します。

● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター
● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター	● 札幌サポートセンター

★製品を安心してご使用いただくために (保守契約のご案内)

保守契約には「出張保守サービス」と「送付バック保守サービス」があります。保守契約料金には技術料、部品代(消耗部品含む)、出張料又は送料が含まれます。

※ 機器購入時同時契約 + 複数年契約の場合は特典があります。詳しくは、弊社担当営業までお問い合わせください。



株式会社 サトー

ホームページ <http://www.sato.co.jp>

営業本部 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目9番10号 プロプラザ21

● 東京支社 (営業1部) ☎03 (5449) 3451 (営業2部) ☎03 (5449) 3453 (営業3部) ☎03 (5449) 3452 (カド支店) ☎03 (5449) 3408	● 名古屋支社 (営業1部) ☎052 (523) 8510 (営業2部) ☎052 (523) 8520	● 大阪支社 (営業1部) ☎06 (6369) 5050 (営業2部) ☎06 (6369) 5070 (営業3部) ☎06 (6369) 5060
--	---	--

● 札幌支店 ☎011 (702) 4111 ● 函館支店 ☎0138 (51) 1102 ● 仙台支店 ☎022 (772) 5011 ● 盛岡支店 ☎019 (659) 2011 ● 秋田支店 ☎024 (925) 5888 ● 大宮支店 ☎048 (689) 0068 ● 新潟支店 ☎025 (287) 3101 ● 宇都宮支店 ☎028 (647) 5811 ● 前橋支店 ☎027 (223) 6431 ● 八王子支店 ☎042 (631) 3100 07.12.05 A組 (SX)	● 千葉支店 ☎043 (214) 5505 ● 水戸支店 ☎029 (240) 0330 ● 横浜支店 ☎045 (547) 3100 ● 静岡支店 ☎054 (280) 5660 ● 浜松支店 ☎053 (441) 2500 ● 金沢支店 ☎076 (237) 1310 ● 松本支店 ☎0263 (289) 8180 ● 京都支店 ☎075 (604) 6111 ● 神戸支店 ☎078 (802) 2871	● 広島支店 ☎082 (870) 7100 ● 岡山支店 ☎086 (805) 3310 ● 米子支店 ☎0859 (31) 3100 ● 高松支店 ☎087 (833) 0141 ● 松山支店 ☎089 (921) 0151 ● 徳島支店 ☎086 (626) 1310 ● 熊本支店 ☎096 (381) 0310 ● 鹿児島支店 ☎099 (210) 2511 ● 那覇支店 ☎098 (852) 1811
--	---	---

このカタログの掲載内容は2007年12月現在のものです。
■ 製品改良のためお断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■ いかなる形式でセキセイの印刷または金庫の印刷および他社印刷の印刷を断ります。
■ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。



株式会社
598-0024

株式会社
ケイエス

大阪府泉佐野市上之郷2260-3

TEL:072-468-0296 FAX:072-496-8296

<http://www.ks-c.biz/>